CONSOLE Serie





Accesorios (opcionales)



Control cableado
XK76



Control cableado
CE58-00/EF(CM)



Control cableado
CE52-24/F

Funciones de salud



Tecnología
ECO Fresh



Función X-Fan



Tecnología
CH Smart Ion



Tecnología Double
Self-Clean

Funciones de control



Wi-Fi



Control
remoto



Bloqueo del
control remoto



Temporizador
diario



Conexión al control
cableado



Conexión
al BMS

Funciones de confort



Modo de
refrigeración



Modo de
calefacción



Modo de
ventilación



Modo
deshumi
dificación



I-Feel



Modo
Turbo



Arranque
en caliente



Oscilación
horizontal



Modo
+8 °C



Modo
de sueño



Modo
silencioso

			CH-S09FVX2-NG (I)	CH-S12FVX2-NG (I)	CH-S18FVX2-NG (I)
Capacidad	Refrigeración	kW	2.70 (0.70-3.40)	3.52 (0.80-4.40)	5.20 (1.26-6.60)
	Calefacción	kW	2.90 (0.60-3.50)	3.80 (1.10-4.40)	5.33 (1.12-6.68)
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph		
Diámetro de tubería de líquido		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diámetro de tubería de gas		mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Caudal de aire		m^3/h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Nivel de presión sonora		dB (A)	22/25/28/30/32/36/38	24/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Durante		l/h	0.8	1.2	1.8
Peso		kg	15.5	16	16

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CHML-IK09RK	700	600	215
CHML-IK12RK	700	600	215
CHML-IK18RK	700	600	215

