CASSETTE Serie







Accesorios (opcionales)



Control cableado XK76



Control cableado CE58-00/EF(CM)



Control cableado CE52-24/F



Placa de control de detección MK010

Funciones de salud

Tecnología ECO Fresh

Función X-Fan

Tecnología CH Smart Ion

Suministro de aire fresco

Funciones de control

Wi-Fi

Control remoto

Bloqueo del control remoto

Temporizador diario

Conexión al control cableado

Conexión al BMS

Contacto seco

Funciones de confort

Modo de refrigeración

Modo de calefacción

Modo de ventilación

Modo deshumi dificación

I-Feel

Modo Turbo

Arranque en caliente

Oscilación horizontal

Modo +8 °C

Modo de sueño

Modo silencioso

Tecnología

Bomba de drenaje incorporada

Flujo de aire de 360 grados

			CHML-IC12RK2	CHML-IC18RK2	CHML-IC24RK2
Capacidad	Refrigeración	kW	3.50	5.00	7.00
	Calefacción	kW	4.0	5.50	8.0
Alimentación eléctrica			-220-240 V/50 Hz/1 Ph		
Diámetro de tubería de líquido		mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Diámetro de tubería de gas		mm/inch	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Caudal de aire		m^3/h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910870//830/800
Nivel de presión sonora		dB (A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44	32/61/60/59/58/57/55
Peso		kg	17.0/2.5	17.0/2.5	29.0/5.5

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CHML-IC12RK2	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC18R2K	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC24RK2	950	870	840	680	780	240	135



